

# 2. Umluft-Einbaukühlungen

Stufenförmiger Einbau



## Kondito-XL

Der Kühlauszug mit großer Schnellbedienebene

2

Stufenf. Einbau



### WIHA Kondito-XL

Modell	Für externes Kälteaggregat Art.-Nr.	Mit Kälteaggregat und Steuerung Art.-Nr.	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss Kälteaggregat
Kondito XL 800	2940	20662	605 W	230V/400W
Kondito XL 1200	2941	20663	825 W	230V/550W

Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a und eingebauten Temperaturfühler geliefert.

### Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Kundenseitiges Kontrollthermometer TPE 2	2182
Steuerung TMP 420 für ext. Kälteaggregat	2949
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 3 frei nutzbaren Ausgängen	12210
<b>Achtung:</b> Ab der Baugröße 1200 ist für die Steuerung ein zusätzlicher Transformator mit Gleichrichter notwendig:	
<b>Transformator mit Gleichrichter, 20 VA</b>	2452

### Ausführung

Innenwanne komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit bündig eingezogener Abflussverschraubung gefertigt. Isolierung FCKW-frei.  
Nach Herausziehen des Auszuges können Schnellbedienebene und Verdampfer mit Luftleitblech und Ventilatoren hochgeschwenkt werden, so dass der glatte Wannensboden zur Reinigung gut zugänglich ist. Leise laufende Niederspannungsventilatoren, je nach Anforderung für zwei Luftgeschwindigkeiten vorbereitet.  
Lieferung komplett mit Schnellbedienebene aus Glas und untergebaute Beleuchtung für den Kühlauszug.  
Die Arbeitsfläche wird bauseits auf dem Kühlauszug montiert und mit dem Auszug herausgezogen.

#### Bei externem Kälteaggregat

Anschluss Lüfter: 12V/ 10 bzw.15VA  
Lieferung einschließlich:  
- eingebautem Temperaturfühler und Abtaubegrenzungsfühler

### Beschreibung

Umluftkühlauszug mit großer Schnellbedienebene zum Kühlen von Kuchen und Torten mit einer Warenhöhe bis zu max. 16 cm im Auszug und ca. 8 cm auf der Schnellbedienebene.  
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der Luftausblasseite offen sein darf.  
Klassifizierung Auszug 3M2; Warentemperaturen: -1°C bis 7°C bei 25°C/60% rel. LF.

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

### Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne verbunden. Als Kältemittel wird das umweltfreundliche R134a eingesetzt. Zur Steuerung wird die Einbausteuerung TMP 630 verwendet, welche über Steckverbinder mit dem Kälteaggregat und der Kühlwanne verbunden wird. In der Thekenkonstruktion ist ein gut belüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlwanne vorzusehen.  
Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Für die Thekenbeleuchtung und für den Messerabstreifer sind zwei frei nutzbare Ausgänge vorhanden.

