

2. Umluft-Einbaukühlungen

Stufenförmiger Einbau



RONDO HL – Praliné

Geeignet für Pralinen und Schokoladenartikel

2

Stufenf. Einbau



Äußere Form nach Ihren Wünschen!
Auch runde Formen sind möglich.

Beispiel mit spiegelnden Stufenauslagen



Art.-Nr. **Preis**

2712 Bitte fragen Sie den Preis mit einer Skizze an.

Beschreibung

Klimaeinsatz für Pralinen und Schokolade.
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der Luftausblasseite offen sein darf.
Warentemperaturen: ca. 16°C bis 18°C bei 25°C/60% rel. LF.
Luftfeuchtigkeit Waren: ca. 60 bis 65% rel. LF.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmitteltheken.

Ausführung wie Modell „RONDO FL“ (Seite 32).

Die Verdampfer sind zusätzlich mit einer Umluftheizung ausgestattet.

Sonderzubehör

	<u>Art.-Nr.</u>
Geruchsverschluss für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Steuerung TMP 620 PR für ext. Kälteaggregat	12200
Achtung: Bei mehr als 5 Ventilatoren ist ein externer Transformator vorzusehen.	
Transformator mit Gleichrichter, 20 VA	2452